

EHS Mono R290

Nové řešení pro
vytápění



Nové chladivo R290

Hodnota GWP pouze 3




**Vysoká teplota
topné vody až 75°C**



Tichý provoz









4-stupňový tichý režim
až 35dB(A)



SmartThings Energy

Po připojení přes Wi-Fi adaptér
spravujete funkce vzdáleně

Technické parametry

Venkovní Jednotka		Vnitřní Jednotka	Ovladače/Interface				
							
5.0/8.0kW (R290)	12.0/16.0kW (R290)						
		ClimateHub (200/260L)	Mono Řídicí Sada	Wi-Fi Kit	Kabelový Dálkový Ovladač	Dotykový ovladač	DMS2.5

Venkovní jednotka	AE050CXUDEK	AE080CXUDEK	AE120CXUDEK	AE160CXUDEK	AE080CXUDGK	AE120CXUDGK	AE160CXUDGK
Ceníková cena (bez DPH)	129 267 Kč	148 056 Kč	192 311 Kč	225 515 Kč	154 787 Kč	201 983 Kč	236 460 Kč

Climate Hub			Řídicí sada	
Vnitřní jednotka	AE200CNWMEG	AE260CNWMEG	AE260CNWGG	MIM-E03EN
Ceníková cena (bez DPH)	154 946 Kč	159 795 Kč	168 222 Kč	23 135 Kč

		AE050CXUDEK	AE080CXUDEK	AE120CXUDEK	AE160CXUDEK	AE080CXUDGK	AE120CXUDGK	AE160CXUDGK
Výkon								
Výkon*	Vytápění (A7/W35) kW	5.0	8.0	12.0	16.0	8.0	12.0	16.0
	Chlazení (A35/W18) kW	5.0	8.0	12.0	14.0	8.0	12.0	14.0
Parametry								
Teplota Výstupní Vody	Vytápění °C	15-75	15-75	15-75	15-75	15-75	15-75	15-75
	Chlazení °C	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
Účinnost	SCOP třída (35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP třída (55°C)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Hladina Akustického Tlaku**	Normalní dB(A)	41	45	47	51	45	47	51
	Tichý Režim dB(A)	35	35	35	35	35	35	35
Provozní Rozsah	Vytápění °C	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
	Chlazení °C	10-46	10-46	10-46	10-46	10-46	10-46	10-46
Elektrické Parametry								
Napájení	Φ, V	1Φ, 220-240V, 50Hz	1Φ, 220-240V, 50Hz	1Φ, 220-240V, 50Hz	1Φ, 220-240V, 50Hz	3Φ, 380-415V, 50Hz	3Φ, 380-415V, 50Hz	3Φ, 380-415V, 50Hz
Chladivo								
Typ		R290 (GWP=3)	R290 (GWP=3)	R290 (GWP=3)	R290 (GWP=3)	R290 (GWP=3)	R290 (GWP=3)	R290 (GWP=3)
Rozměry Jednotky								
Rozměry Jednotky	D x V x H mm	998 x 850 x 500	998 x 850 x 500	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530	998 x 850 x 500	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530

Dostupná nabídka, včetně kapacit a modelů, se může v jednotlivých regionech lišit. Funkce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

* Podmínky A2W: (vytápění) vstup/výstup vody 30 °C/35 °C, venkovní vzduch 7 °C [DB] / 6 °C [WB]; (chlazení) vstup/výstup vody 23 °C/18 °C, venkovní vzduch 35 °C [DB].

** Hladina akustického tlaku se zjišťuje v bezodrazové místnosti. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí.

Hladina akustického tlaku se může lišit v závislosti na provozních podmínkách.